



Parkett – Boden – Profi

Walter Schall

Kirchensiedlung 19

2020 Schöngrabern

Tel.: 0664 / 738 11 693

parkettbodenprofi@aon.at

www.parkettbodenprofi.at

Pflegeanleitung gemäß DIN 18356

Diese Pflegeanleitung ist gültig für alle Holzfußböden gemäß DIN 18356 oder ÖNORM B 2218 Parkettarbeiten und DIN 18367 Holzplasterarbeiten, die bauseitig versiegelt sind und mit wässrigen Emulsionspflegemittel gepflegt werden.

Raumklima

Die Werterhaltung des Parkettbodens und das Wohlbefinden der Menschen erfordert die Beachtung eines gesunden Raumklimas (etwa 20-22 Grad Celsius und 50-60% Luftfeuchtigkeit). Um während der Heizperiode eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit gewährleisten zu können, sind Wasserbehälter an den Heizkörpern und bei großen Räumen Luftbefeuchtungsgeräte erforderlich.

Bei Unterschreitung des Wertes an relativer Luftfeuchte muss mit Fugenbildung gerechnet werden. Bei hoher Luftfeuchtigkeit im Sommer und Herbst sollte gut gelüftet werden. Bei Luftfeuchtigkeitswerten welche von den angegebenen stark abweichen, sind starke Schwindungen oder Quellungen des Parketts nicht zu vermeiden, wofür der Hersteller keine Garantie übernimmt.

Reinigung

Damit möglichst wenig Sand und Schmutz von außen auf den Parkettboden kommt, legen sie einen Schmutzfänger an die Eingangstür. Den losen Sand und Staub vom Parkettboden mit Staubsauger und Besen entfernen. Die versiegelten Parkettböden werden mit einem Mop, Haarbesen oder Staubsauger gereinigt. Leichte Trittschritte und haftender Schmutz werden mit einem leicht angefeuchteten gut ausgewrungenen Lappen beseitigt. Auf keinen Fall Stahlwolle oder Stahlspäne verwenden, die Versiegelung würde verletzt.

Eine maschinelle oder manuelle Grundreinigung ist nur dann erforderlich, wenn der Boden stark anhaftende Verschmutzungen aufweist, die sich durch die Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Bei der Reinigung den Boden auf keinen Fall mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden durch Holzquellen entstehen können. Bei Flecken ist es unbedingt erforderlich, diese so rasch wie möglich zu entfernen. Denn je frischer die Flecken, desto leichter lassen sie sich entfernen.

Entfernung von Kratzern

Um den Boden von Kratzern zu schützen, lassen Sie keinen Sand oder Schmutz darauf liegen. Bringen Sie Filzgleiter an den Stuhl- und Tischbeine, um bei einem Verrücken Kratzschäden zu vermeiden.

Die Füße der beweglichen Möbel, insbesondere der Sitzmöbel, sind mit geeigneten Unterlagen (z.B. Filzgleiter) zu versehen. Bei der Verwendung von Stühlen mit Laufrollen müssen diese der EN 12529 entsprechen, gegebenenfalls ist der Einsatz von geeigneten Stuhlunterlagen erforderlich. Bei Verwendung von rutschhemmenden Teppichunterlagen darauf achten, dass diese keine Weichmacher enthalten. Es kann sonst zu Markierungen / Glanzunterschieden durch Weichmacherwanderung in der Versiegelung kommen.

Rutschunterlagen auf Latexbasis verwenden. Schmutzfänger bzw. Sauberlaufzonen verhindern das Eindringen von Schmutz und sind deshalb zu empfehlen.

Renovierung des Parkettbodens

Wenn sich der Siegfilm im Laufe der Jahre stellenweise abgenutzt hat und glanzlos wird, kann man den Boden neu versiegeln, bzw. schleifen und versiegeln. So wird der Parkettboden wieder wie neu. Sachgemäß gepflegt hat Ihr Parkettboden eine lange Lebenszeit.

Wichtige Hinweise für versiegelte Böden

Frische Versiegelungen 8 bis 12 Stunden austrocknen lassen, vorher nicht begehen. Die ersten 14 Tage das Parkett nur schonend benutzen. Möbel vorsichtig einstellen, nicht schieben, nicht mit Teppichen belegen. Noch keine Reinigung mit Wasser vornehmen. Erst nach 14 Tagen mit der Pflege beginnen.

Die Schutzwirkung der Versiegelung kann bei stark beanspruchten Flächen wie Büros, Tanzböden, Gaststätten und dergleichen nur durch rechtzeitiges Abschleifen und Neuversiegeln erhalten werden. In diesem Fall kontaktieren Sie unbedingt ein Unternehmen, welches auf Parkettböden spezialisiert ist.

Ihr Parkettbodenprofi-Team steht Ihnen jederzeit für etwaige Rückfragen zur Verfügung.

Besuchen Sie unsere Homepage unter www.parkettbodenprofi.at